

Referencia / Item
1098-3


Base de toma de corriente móvil, con toma de tierra lateral desplazadas 45°. 6 tomas. Con prolongador tipo manguera H05VV-F sección 3x1.5mm² y clavija bipolar con TTL y con interruptor luminoso bipolar. *Bipolar socket with 45° offset groundwire. 6 elements. With H05VV-F hose extension section 3x1.5mm² and bipolar plug with groundwire, and bipolar light switch.*

| Características / Features | |
|---------------------------------------|---|
| Instalación / Installation: | Móvil / Mobile |
| Entradas / Intake: | 2P+TTL |
| Uso / Use: | Interior / Indoor |
| Dimensiones / Dimensions: | (313,00 x 56,00 x 40,50) mm. |
| Color / Colour: | Blanco RAL 9010 / White RAL 9010 |
| Peso / Weight: | 629 g. |
| Conexión / Connection: | Por tornillos / By screw |
| Longitud del cable / Length cable: | 3 m. |
| Cable manguera: / Hose extension: | H05VV-F sección 3x1.5mm ² / H05VV-F section 3x1.5mm ² |
| Interruptor | Luminoso bipolar / Light bipolar |
| Amperaje / Amperage: | 16 A. |
| Voltaje / Voltage: | 250 V. |
| Potencia máxima / Maximum power | 3680 W. |
| Material plástico / Plastic material: | ABS |

| Datos técnicos / Technical data | |
|--|--------------------------|
| Resistencia al hilo incandescente de las partes con contacto eléctrico directo / <i>Incandescent wire resistance direct contact parts:</i> | 850 °C |
| Uso / <i>use:</i> | Interior / <i>Indoor</i> |
| Ensayo de bola a presión de las partes con contacto eléctrico directo / <i>Ball press test direct contact parts:</i> | 125 °C |
| Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i> | Sí / <i>Yes</i> |

| Normativa / Standards | |
|--|--|
| Norma de producto / <i>According to:</i> | UNE 20315-1-1:17 y UNE 20315-1-2:17 / <i>UNE 20315-1-1:17 and UNE 20315-1-2:17</i> |
| Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i> | Sí / <i>Yes</i> |



Embalaje y logística

| Embalaje / <i>Packaging</i> | Cantidad / <i>Quantity</i> | Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i> | Dimensiones / <i>Dimensions</i> | Código de barras / <i>Barcode</i> |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| N/A | 1 ud. | 629 g. | (398,00 x 72,00 x 57,50) mm. | 8428088000682 |

Embalaje primario a 1 unidad y colectivo a 15 unidades. *Primary box: 1 pc. and collective box: 15 pcs.*