

Referencia / Item

**21790**


Caja empotrable para empalmes con tapa de cierre por tornillos.  
 Registro de paso. *Junction box with cover, closed by screws.*

<b>Características / Features</b>	
Instalación / <i>Installation:</i>	Empotrar / <i>Flush-mounting</i>
Entradas / <i>Intake:</i>	20
Uso / <i>Use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Dimensiones envoltorio / <i>Box dimensions:</i>	(192,7 x 192,7 x 63,8) mm.
Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i>	(201,5 x 201,5 x 67,8) mm.
Color / <i>Colour:</i>	Negro RAL 9017 / <i>Black RAL 9017</i>
Peso / <i>Weight:</i>	456 g.
Componentes / <i>Components:</i>	Con 4 tornillos referencia 2174-1 incluidos. <i>4 screws item 2174-1 are included.</i>
Material plástico / <i>Plastic material:</i>	ABS / PS

<b>Datos técnicos / Technical data</b>	
Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i>	650 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Grade de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>	IP 30
Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>	70 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

<b>Normativa / Standards</b>	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



## Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	456 g.	(220 x 220 x 71) mm	8428088041883

Retractiladas a 2 unidades y embaladas a 40 unidades. *Plastic film: 2 pcs. and box: 40 pcs.*