



SERIE EMPALME EMPALME RANGE

Referencia / Item

2182



Caja empotrable para empalmes, RTV-TLCA y TB-RDSI, con tapa de cierre por tornillos. *Junction, RTV-TLCA y TB-RDSI box with cover, closed by screws.*

Características / Features	
Instalación / <i>Installation:</i>	Empotrar / <i>Flush-mounting</i>
Entradas / <i>Intake:</i>	32
Uso / <i>Use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Dimensiones envolvente / <i>Box dimensions:</i>	(546.2 x 304.2 x 62) mm.
Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i>	(580 x 315 x 63) mm.
Color / <i>Colour:</i>	Negro RAL 9017 / <i>Black RAL 9017</i>
Peso / <i>Weight:</i>	1.483 g.
Componentes / <i>Components:</i>	Con 6 tornillos referencia 2000-20 incluidos. Juego de 2 Tabiques separadores referencia 25827 (no incluidos). Enlazable mediante guías referencia 2182-U (no incluidas). <i>6 screws item 2000-20 are included. 2 separating partition item 25827 are not included. Linkable by guide 2182-U (not included).</i>
Material plástico / <i>Plastic material:</i>	ABS / PS

Datos técnicos / Technical data	
Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i>	650 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Grade de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>	IP 30
Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>	70 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

Normativa / Standards	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	1.483 g.	(601 x 333 x 67) mm	8428088002587

Retractiladas a 1 unidades y embaladas a 8 unidades. *Plastic film: 1 pcs. and box: 8 pcs.*