

Referencia / Item

2499


Caja de empotrar cuadrada para mecanismo universal, 1 elemento, enlazable y apilable. *Universal junction mechanism box, for surface, 1 element, linkable and stackable.*

Características / Features	
Instalación / <i>Installation:</i>	Empotrar / <i>Junction-mounting</i>
Entradas / <i>Intake:</i>	13
Uso / <i>Use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Dimensiones envolvente / <i>Box dimensions:</i>	(54,00 x 54,00 x 40,80) mm.
Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i>	(73,60 x 73,60 x 42,00) mm.
Color / <i>Colour:</i>	Negro RAL 9017 / <i>Black RAL 9017</i>
Peso / <i>Weight:</i>	24,313 g.
Componentes / <i>Components:</i>	Con 2 tornillos para sujeción del mecanismo incluidos. <i>2 screws to fix mechanism are included.</i>
Material plástico / <i>Plastic material:</i>	ABS / PS

Datos técnicos / Technical data	
Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i>	650 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Grado de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>	IP 30
Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>	70 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

Normativa / Standards	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	24,313 g.	(73,60 x 73,60 x 42,00) mm.	8428088014955

Retractiladas a 40 unidades y embaladas a 600 unidades. *Plastic film: 40 pcs. and box: 600 pcs.*