

Referencia / Item

2527


Caja empotrable para empalmes con tapa de cierre por tornillos, para tabiquería hueca. *Junction box with cover closed by screws. For hollow walls.*

Características / Features	
Instalación / <i>Installation:</i>	Empotrar / <i>Flush-mounting</i>
Entradas / <i>Intake:</i>	16
Uso / <i>Use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Dimensiones envolvente / <i>Box dimensions:</i>	(158,7 x 101,4 x 42,6) mm.
Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i>	(164,2 x 106,75 x 43,4) mm.
Color / <i>Colour:</i>	Black RAL 9017 / <i>Black RAL 9017</i>
Peso / <i>Weight:</i>	165 g.
Componentes / <i>Components:</i>	Con 4 tornillos 2174-14 incluidos. Con 1 juego de 2 garras, 2 tuercas y 2 tonillos 2662-TG incluido. / <i>4 screws 2174-14 are included. 1 kit 2662-TG (with 2 claws, 2 nuts and 2 screws) is included.</i>
Material plástico / <i>Plastic material:</i>	ABS / PS

Datos técnicos / Technical data	
Tensión máxima / <i>Maximum voltage:</i>	400 V.
Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i>	850 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Grade de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>	IP 30
Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>	70 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

Normativa / Standards	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	165 g.	(180,5 x 123,5 x 47,1) mm	8428088038951

Retractiladas a 5 unidades y embaladas a 100 unidades. *Plastic film: 5 pcs. and box: 100 pcs.*