

Referencia / Item

2582



Caja empotrable para empalmes con tapa de cierre por tornillos, para tabiquería hueca. *Junction box with cover closed by screws. For hollow walls.*

| Características / Features | |
|---|---|
| Instalación / <i>Installation:</i> | Empotrar / <i>Flush-mounting</i> |
| Entradas / <i>Intake:</i> | 32 |
| Uso / <i>Use:</i> | Interior / <i>Indoor</i> |
| Dimensiones envolvente / <i>Box dimensions:</i> | (566 x 300 x 59) mm. |
| Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i> | (573 x 335 x 60) mm. |
| Color / <i>Colour:</i> | Black RAL 9017 / <i>Black RAL 9017</i> |
| Peso / <i>Weight:</i> | 1.661 g. |
| Componentes / <i>Components:</i> | Con 6 tornillos 2000-20 incluidos. Con 1 juego de garras 2149-6 (incluye 6 garras 2182-2 y 6 tornillos 2182-5). / <i>4 screws 2000-20 are included. 1 kit 2149-6 (with 6 claws 2182-2 and 6 screws 2182-5) is included.</i> |
| Material plástico / <i>Plastic material:</i> | ABS / PS |

| Datos técnicos / Technical data | |
|--|--------------------------|
| Tensión máxima / <i>Maximum voltage:</i> | 400 V. |
| Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i> | 850 °C |
| Uso / <i>use:</i> | Interior / <i>Indoor</i> |
| Grade de protección IP / <i>IP Protection degree:</i> | IP 30 |
| Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i> | 70 °C |
| Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i> | Sí / <i>Yes</i> |

| Normativa / Standards | |
|--|--|
| Norma de producto / <i>According to:</i> | UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i> |
| Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i> | Sí / <i>Yes</i> |



Embalaje y logística

| Embalaje / <i>Packaging</i> | Cantidad / <i>Quantity</i> | Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i> | Dimensiones / <i>Dimensions</i> | Código de barras / <i>Barcode</i> |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| N/A | 1 ud. | 1.661g. | (602 x 334 x 69) mm | 8428088039675 |

Retractiladas a 1 unidades y embaladas a 8 unidades. *Plastic film: 1 pcs. and box: 8 pcs.*