

Referencia / Item

2707



Caja de empalmes, cuadrada, estanca, con tapa de cierre a presión, y con 7 conos de entrada de M-20. *Junction waterproof box, square, snap closure cover, and with 7 entries M-20.*

Características / Features	
Instalación / <i>Installation:</i>	Superficie. / <i>Surface-mounting.</i>
Precintable / <i>Sealable</i>	No / <i>No</i>
Entradas / <i>Intake:</i>	9
Uso / <i>Use:</i>	Interior y exterior / <i>Indoor and outdoor</i>
Dimensiones envolvente / <i>Box dimensions:</i>	(81,50 x 81,50 x 42,00) mm.
Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i>	---
Color / <i>Colour:</i>	Gris RAL 7035 / <i>Grey RAL 7035</i>
Peso / <i>Weight:</i>	72,125 g.
Componentes / <i>Components:</i>	Con 7 conos de entrada M-20. Posibilidad de tapones para los huecos de sujeción (no incluidos) / <i>With 7 cones M-20. Possibility of stoppers for fixing holes (not included).</i>
Sujeción / <i>Fixing by:</i>	Taco Fix-Tac / <i>Fix-Tac wad</i>
Material plástico / <i>Plastic material:</i>	ABS

Datos técnicos / Technical data	
Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i>	650 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior y exterior / <i>Indoor and outdoor</i>
Grado de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>	IP 55
Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>	70 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

Normativa / Standards	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	72,125 g.	(107,70 x 107,70 x 46,00) mm	8428088041203

Retractiladas a 10 unidades y embaladas a 120 unidades. *Plastic film: 10 pcs. and box: 120 pcs.*