

Referencia / Item

2902


Caja de superficie para mecanismo universal, 2 elementos. *Universal mechanism box, for surface, 2 elements.*

Características / Features	
Instalación / <i>Installation:</i>	Superficie / <i>Surface-mounting</i>
Entradas / <i>Intake:</i>	8
Uso / <i>Use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Dimensiones envolvente / <i>Box dimensions:</i>	(130,20 x 60,00 x 40,00) mm.
Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i>	N/A
Color / <i>Colour:</i>	Blanco RAL 9016 / <i>White RAL 9016</i>
Peso / <i>Weight:</i>	100,500 g.
Componentes / <i>Components:</i>	Con 4 tornillos para sujeción de los mecanismos incluidos. <i>4 screws to fix mechanisms are included.</i>
Material plástico / <i>Plastic material:</i>	ABS / PS

Datos técnicos / Technical data	
Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i>	650 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior / <i>Indoor</i>
Grade de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>	IP 40
Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>	70 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

Normativa / Standards	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	100,500 g.	(163,50 x 92,50 x 41,70) mm	8428088015655

Retractiladas a 10 unidades y embaladas a 200 unidades. *Plastic film: 10 pcs. and box: 200 pcs.*