



# Jangar



## SERIE STANCA STANCA RANGE

Referencia / Item

# 37080



Caja de empalmes, cuadrada, estanca, con tapa de cierre mediante tornillo de ¼ de vuelta precintable y con 5 conos de entrada de M-25. *Junction waterproof box, square, closed by ¼ turned sealable screws, and with 5 entries M-25.*

| <b>Características / Features</b>                         |  |
|---|--|
| Instalación / <i>Installation:</i>                        | Superficie. Sujeción al muro sin tener que agujerear la caja. / <i>Surface-mounting. It is possible fitting box to wall without making holes in the box.</i> |
| Precintable / <i>Sealable</i>                             | Sí / <i>Yes</i>  |
| Entradas / <i>Intake:</i>                                 | 6  |
| Uso / <i>Use:</i>   | Interior y exterior / <i>Indoor and outdoor</i>  |
| Dimensiones envolvente / <i>Box dimensions:</i>           | (104,00 x 104,00 x 51,00) mm.  |
| Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i> | ---  |
| Color / <i>Colour:</i>                                    | Gris RAL 7035 / <i>Grey RAL 7035</i>   |
| Peso / <i>Weight:</i>                                     | 166,600 g.   |
| Componentes / <i>Components:</i>                          | Con 5 conos de entrada M-25. / <i>With 5 cones M-25.</i>   |
| Material plástico / <i>Plastic material:</i>              | PP+ 30% CaCO <sub>3</sub>  |

| <b>Datos técnicos / Technical data</b>                                   |   |
|--|---|
| Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i> | 650 °C  |
| Uso / <i>use:</i>  | Interior y exterior / <i>Indoor and outdoor</i> |
| Grado de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>                    | IP 65   |
| Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>                       | 70 °C   |
| Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>                       | Sí / <i>Yes</i>                                 |

| <b>Normativa / Standards</b>   |  |
|--|--|
| Norma de producto / <i>According to:</i>                                 | UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i> |
| Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i> | Sí / <i>Yes</i>  |



## Embalaje y logística

| Embalaje / <i>Packaging</i> | Cantidad / <i>Quantity</i> | Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i> | Dimensiones / <i>Dimensions</i> | Código de barras / <i>Barcode</i> |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| N/A                         | 1 ud.                      | 166,600g.                      | (130,00 x 130,00 x 60,00) mm    | 8428088041210                     |

Retractiladas a 10 unidades y embaladas a 120 unidades. *Plastic film: 10 pcs. and box: 120 pcs.*