



# Jangar



## SERIE STANCA STANCA RANGE

Referencia / Item

# 39080

# CE



Caja de empalmes, cuadrada, estanca, con tapa de cierre mediante tornillo de ¼ de vuelta precintable y con paredes lisas. *Junction waterproof box, square, closed by 4¼ turned sealable screws, and smooth walls.*

<b>Características / Features</b>	
Instalación / <i>Installation:</i>	Superficie. Sujeción al muro sin tener que agujerear la caja. / <i>Surface-mounting. It is possible fitting box to wall without making holes in the box.</i>
Precintable / <i>Sealable</i>	Sí / <i>Yes</i>
Entradas / <i>Intake:</i>	1
Uso / <i>Use:</i>	Interior y exterior / <i>Indoor and outdoor</i>
Dimensiones envolvente / <i>Box dimensions:</i>	(104,00 x 104,00 x 51,00) mm.
Dimensiones hueco empotrar / <i>Hole wall dimensions:</i>	---
Color / <i>Colour:</i>	Gris RAL 7035 / <i>Grey RAL 7035</i>
Peso / <i>Weight:</i>	154,252 g.
Material plástico / <i>Plastic material:</i>	PP+ 30% CaCO <sub>3</sub>

<b>Datos técnicos / Technical data</b>	
Resistencia al hilo incandescente / <i>Incandescent wire resistance:</i>	650 °C
Uso / <i>use:</i>	Interior y exterior / <i>Indoor and outdoor</i>
Grado de protección IP / <i>IP Protection degree:</i>	IP 65
Ensayo de bola a presión / <i>Ball press test:</i>	70 °C
Material libre de halógenos / <i>Halogen free:</i>	Sí / <i>Yes</i>

<b>Normativa / Standards</b>	
Norma de producto / <i>According to:</i>	UNE-EN IEC 60670-1 y UNE-EN IEC 60670-22 / <i>UNE-EN IEC 60670-1 and UNE-EN IEC 60670-22</i>
Declaración de conformidad (CE) / <i>Declaration of Conformity (CE):</i>	Sí / <i>Yes</i>



## Embalaje y logística

Embalaje / <i>Packaging</i>	Cantidad / <i>Quantity</i>	Peso (g.) / <i>Weight (g.)</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i>	Código de barras / <i>Barcode</i>
N/A	1 ud.	154,252 g.	(115,00 x 115,00 x 60,00) mm	8428088041326

Retractiladas a 10 unidades y embaladas a 120 unidades. *Plastic film: 10 pcs. and box: 120 pcs.*